



Für Sie an Lager!



HardiePanel® Fassadenverkleidung

Fassadenverkleidung aus Faserzement

Faserzement ist ein Verbundwerkstoff aus mit Zellulosefasern verstärktem Zement. Dabei bestehen die Produkte von James Hardie® Faserzement aus natürlichen Materialien, wie Zellulosefasern, Portlandzement, Sand und Wasser. Auf Grund seiner Eigenschaften eignet sich Faserzement hervorragend als Außenwandbekleidungsmaterial. Weitere Farbwünsche und Ausführungen dürfen Sie gerne bei uns anfragen.



JamesHardie

IN 5 LAGERFARBEN:



Schneeweiß

Metallgrau

Anthrazitgrau


Skandi. Rot

Nebelgrau

VORTEILE:

- nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1
- wasser- und schimmelresistent, unanfällig gegen Insektenbefall
- langlebig, UV beständig und resistent gegen Verrottung

Beschreibung	Maße / Größe	Dicke
HardiePanel®	3050 x 1220 mm	8 mm
Zubehör		
HardieTrim® Außenecke, in lagergef. Farben, 3 m		
HardieGuillotine®		
Hardie Gecko Gauge		
Kantenversiegelung, in lagergef. Farben	0,5 L Dose	
HardiePanel® Schraube A2 mit passender farblicher Kopflackierung	Ø 4,8 mm / Länge 38 mm / Kopf 12 mm	



Komplettes Sortiment und Farbmusterkarten auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe beim Ausdruck verändert ausfallen kann.

Beinbrech GmbH & Co. KG
Schwabenheimer Weg 119
55543 Bad Kreuznach

Holz Konstruktiv
Tel.: +49 671 / 795 - 482
Fax: +49 671 / 795 - 915
holz.konstruktiv@beinbrech.de



Unser Frühbucher-Service für Sie:

Materialabholung
am Standort Bad Kreuznach

Montag bis Freitag 6:30 - 18:00
Samstag 7:30 - 13:00

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 7:00 - 17:00
Samstag 7:30 - 13:00

Innen-Außenausstellung

Montag bis Freitag 08:00 - 18:00
Samstag* 13:00 - 16:00
Samstag 7:30 - 13:00
Sonntag* 10:30 - 16:00
* keine Beratung / kein Verkauf