



Für Sie an Lager!



JamesHardie

IN 2 LAGERFARBEN:



Nebelgrau



Anthrazitgrau

Komplettes Sortiment und Farbmusterkarten auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe beim Ausdruck verändert ausfallen kann.

Hardie® VL Plank

Maximale Sicherheit dank A2, s1-d0 (Nicht brennbar)

Die 11 mm starke Paneele aus Faserzement mit der Baustoffklasse A2, s1 d0 bestehen aus Portlandzement, Sand, Zellulose, Wasser und ausgewählten Zusatzstoffen. Dadurch erhalten sie ihre einzigartigen, langlebigen Eigenschaften sowie bestmöglichen Brandschutz. Die Zellulosefasern stammen aus FSC-zertifizierten Wäldern.

Aufgrund des geringen Dehn-Schwindverhaltens reißt oder verzieht sich Hardie® Faserzement im Gegensatz zu Holz oder manchen Vinyls nicht. Die Produkte verfügen über eine Formfestigkeit, die bis zu dreimal besser ist, als die von Holz.

Beschreibung	Maße / Größe	Dicke
Hardie® VL Plank	3600 x 214 mm	11 mm

VORTEILE:

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, Schimmel, Schädlinge und Wettereinflüsse
- Wartungsarm und pflegeleicht
- Gestaltungsfreiheit: horizontal oder vertikal installierbar
- Anbringung mit Schrauben oder mit Nagelschussgerät. Mindestens 20 % schnellere Verlegung als Alternativprodukte. Keine Dehnungsfuge notwendig.
- Geringes Gewicht durch optimierte Materialzusammensetzung

Zubehör	
Hardie® Plank Lüftungsprofil	3 m
Hardie™ Trim Außenecke, in lagergef. Farben	3 m
Hardie™ Trim Innenecke, in lagergef. Farben	3 m
Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil vertikal in lagergef. Farben	3 m
Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikal in lagergef. Farben	3 m
Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontal Alu Blank	3 m
Hardie® Plank Kantenversiegelung, in lagergeführten Farben	0,5 l Dose
Hardie™ VL Schraube A2	4,2 x 40 mm K10 Alu Blank Bedarf 10 Stk/m2
EPDM-Fugenstreifen 0,75 mm	
Dewalt Faserzementsägeblätter	