

Lagerprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Keilprofile	2
Rhombusleisten	2
Fasebretter	3
Softlinebretter	3
Glattkantbretter	4
Profilbretter	5
Hobelbretter	5
Streichfarben	6
Unterkonstruktion	6
Unterkonstruktion schwarz	6
DURA patina Fassaden	7
Rauspund	8
Terrassendielen / Unterkonstruktion	8
Zugang oder Registrierung im Profi-Portal	9
Vorschlag Angebotstexte	10



Wichtiger Hinweis: Die gezeigten Farbtöne dienen als Orientierung und können vom Original abweichen!

velawood Keilprofil		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Keilprofil Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	26/16	146	4	168	Auf Anfrage
	velawood Keilprofil Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% sägerau, unbehandelt	Nordische Fichte	26/16	146	4	168	Auf Anfrage
	velawood Keilprofil Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, unbehandelt	Oregon Pine	26/16	144	4	168	Auf Anfrage
	velawood Keilprofil Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% sägerau, unbehandelt	Oregon Pine	26/16	144	4	168	Auf Anfrage

 Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Rhombus		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Rhombus 25° Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten gerundet, unbehandelt Sichtbreite ca. 58 mm	Oregon Pine	20	68	8	256	Auf Anfrage
	velawood Rhombus 25° Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten gerundet, unbehandelt Sichtbreite ca. 55 mm	Oregon Pine	27	68	6	192	Auf Anfrage
	velawood Rhombus 15° Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% Vorvergrauung Adler Platinum Achatgrau sägerauoptik, Kanten gerundet Sichtbreite ca. 60 mm	Oregon Pine	27	68	6	192	Auf Anfrage
Adler Lignovit Platin achatgrau 5318053571 4,0 ltr. Dose Metallic-Holzlasur - FROSTGEFÄHRDET							
	velawood Rhombus 15° Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% sägerauoptik, Kanten gerundet, unbehandelt Sichtbreite ca. 60 mm	Nordische Fichte	27	68	4	80	Auf Anfrage
	velawood Rhombus 25° Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 7% gehobelt, Kanten gerundet, unbehandelt Sichtbreite ca. 56 mm	Thermofichte	18	66	8	256	Auf Anfrage
	velawood Rhombus 25° Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 7% gehobelt, Kanten gerundet, unbehandelt Sichtbreite ca. 53 mm	Thermofichte	25	66	6	192	Auf Anfrage
	velawood Rhombus N+F Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	27	96	4	80	Auf Anfrage
	velawood Rhombus N+F Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% sägerau, unbehandelt	Nordische Fichte	27	96	4	80	Auf Anfrage
	velawood Rhombus N+F Beinbrech u/s selekt (LAGM) kd, HF ca. 18% gehobelt, unbehandelt	Sibirische Lärche	27	96	4	80	Auf Anfrage
	Rhombus Typ R Lanero (PSMN) kd, HF ca. 18% VEH Top gehobelt, mit schwarzer Feder	Kanadische Douglasie	27	96	3	198	Auf Anfrage



velawood TEGO-2 Rhombus Rift/Halbrift
 (LAGM) kd, HF ca. 18%
 sägerauptik, unbehandelt

Sibirische Lärche 24 94 5 200 Auf Anfrage



Befestigung mit Rombofix RF
 RomboFix RF Montageclip verdeckte Befestigung
 Pack = 100 Stück Edelstahlschrauben 4,5 x 60 mm,
 10 Stück Edelstahl Bohrfix 4,2 x 22 mm,
 15 Stück Ausgleichclip, Montageanleitung, SIHGAFIX

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Fasebretter		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Faseprofil Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	18,5	146	6	252	Auf Anfrage
	Faseprofil A-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	18,5	146	6	126	Auf Anfrage
	velawood Faseprofil Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	22	146	5	140	Auf Anfrage
	velawood Faseprofil Beinbrech A/B-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt (Rückseite glatt, ohne Entlastungsnut)	Nordische Fichte	23	146	5	175	Auf Anfrage
	velawood Faseprofil Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt (Rückseite glatt, ohne Entlastungsnut)	Nordische Fichte	25	146	4	112	Auf Anfrage
	velawood Faseprofil Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	28	146	4	84	Auf Anfrage
	Faseprofil A-Sortierung (Innenbereich) (PCAB) kd, HF ca. 16% transparent farblos lackiert, endbehandelt	Nordische Fichte	18,5	146	6	126	Auf Anfrage
Wachs Lasur farblos natur 2.5 ltr. Dose FROSTGEFÄHRDET							
	Faseprofil A-Sortierung (Innenbereich) (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, transparent weiß lackiert, endbehandelt	Nordische Fichte	18,5	146	6	126	Auf Anfrage
Wachs Lasur transparent weiß 2.5 ltr. Dose FROSTGEFÄHRDET							
	velawood Faseprofil Beinbrech u/s selekt (Außenbereich) (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, weiß D 0500 primus grundiert	Nordische Fichte	18,5	146	6	126	Auf Anfrage
	Faseprofil A-Sortierung (Außenbereich) (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, weiß deckend NCS S 0500 N, endbehandelt	Nordische Fichte	18,5	146	6	126	Auf Anfrage
Weiß D 0500 2,5 ltr. Dose WF 360 NCS S 0500 N							

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Softline		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Softline Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	16	121	6	192	Auf Anfrage

	Softline A-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	18	146	6	168	Auf Anfrage
	velawood Softline Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	18	146	6	168	Auf Anfrage
	velawood Softline A/B-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	18	146	6	168	Auf Anfrage
	velawood Softline Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, weiß D 0500 primus grundiert	Nordische Fichte	18	146	6	168	Auf Anfrage
	Softline A-Sortierung (Innenbereich) (PCAB) kd, HF ca. 16% transparent farblos lackiert, endbehandelt	Nordische Fichte	18	146	6	168	Auf Anfrage
	Wachs Lasur farblos natur 2.5 ltr. Dose FROSTGEFÄHRDET						
	Softline A-Sortierung (Innenbereich) (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, transparent weiß lackiert, endbehandelt	Nordische Fichte	18	146	6	168	Auf Anfrage
	Wachs Lasur transparent weiß 2.5 ltr. Dose FROSTGEFÄHRDET						

 Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Glattkant		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Glattkant Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Oregon Pine	20	56	8	384	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Oregon Pine	20	90	4	200	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Oregon Pine	20	140	4	168	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Oregon Pine	20	188	2	100	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% sägerau, Kanten r=3, unbehandelt	Oregon Pine	20	140	4	168	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech selekt Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18% sägerau, Kanten r=3, unbehandelt	Oregon Pine	20	188	2	100	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 7%, 4-seitig gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Thermofichte	19	118	6	96	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 7% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Thermofichte	19	142	6	84	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	96	6	240	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	121	6	192	Auf Anfrage

	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	121	6	192	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	146	6	168	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	171	3	144	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	196	3	120	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Nordische Fichte	20	221	2	96	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech 1-3 selekt (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Europäische Douglasie	21	145	4	168	Auf Anfrage
	velawood Glattkant Beinbrech 1-3 selekt (PSMN) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Europäische Douglasie	21	195	2	150	Auf Anfrage
	velawood Balkonbrett Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% Kanten gefast F = 4 mm, gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	25	140	3	189	Auf Anfrage
	velawood Balkonbrett Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% Kanten gefast F = 4 mm, gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	25	190	2	120	Auf Anfrage



Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Profilbretter		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Profilbrett C-Profil 30° Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	19	96	6	120	Auf Anfrage
	velawood Rundfuge N+F Beinbrech u/s selekt (LAGM) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Sibirische Lärche	20	121	5	120	Auf Anfrage
	velawood U-Profil N+F Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 7% Schattenfuge 8mm, Vorderkanten gebrochen gehobelt, unbehandelt	Thermofichte	20	94	6	120	Auf Anfrage

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Hobelbrett		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Hobelbrett Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	25	146	4	196	Auf Anfrage

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Streichfarben		Gebinde
	Naturgrau medium 91002-5217 2,5 ltr. Dose mit Metalliceffekt- FROSTGEFÄHRDET	2,5 Liter
	Naturgrau bitumen 91002-5226 2,5 ltr. Dose mit Metalliceffekt- FROSTGEFÄHRDET	2,5 Liter
	Naturgrau dunkel 91002-5229 2,5 ltr Dose mit Metalliceffekt- FROSTGEFÄHRDET	2,5 Liter
	Naturgrau erde 91002-5215 2,5 ltr. Dose mit Metalliceffekt- FROSTGEFÄHRDET	2,5 Liter
	Adler Lignovit Platin achatgrau 5318053571 4,0 ltr. Dose Metallic-Holzlasur - FROSTGEFÄHRDET	4,0 Liter
	Weiß D 0500 2,5 ltr. Dose WF 360 NCS S 0500 N	2,5 Liter
	Wachs Lasur farblos natur 2.5 ltr. Dose FROSTGEFÄHRDET	2,5 Liter
	Wachs Lasur transparent weiß 2.5 ltr. Dose FROSTGEFÄHRDET	2,5 Liter

 Verfügbare Stückzahl finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Unterkonstruktion schwarz		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Latten Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, Kanten 3-seitig gerundet r = 3 tiefschwarz lasiert RAL 9005	Nordische Fichte	32	58	6	144	Auf Anfrage
	velawood UK Latten Beinbrech A/B-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt/egalisiert, Kanten gefast Koralan Holzöl spezial schwarz 1-fach	Nordische Fichte	40	60	1	162	Auf Anfrage
	velawood Rhombus 15° Beinbrech A/B-Sortierung (LADC) kd, HF ca. 18% 3-seitig sägerauoptik, Kanten gerundet Koralan Holzöl Spezial schwarz 1-fach Sichtbreite ca. 57 mm	Europäische Lärche	40	68	4	192	Auf Anfrage

 Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Unterkonstruktion		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	Egger CE Dachlatte C27M 30 x 50 mm Technisch getrocknet (16 % ± 2 %), sägerau nach EN 14081-1 sortiert, gebündelt	WPCA (Fichte / Tanne)	30	50	10	490	Auf Anfrage
	Konstruktionsholz S10 Fi/Ta nSi (PCAB/ABAL) kd. HF 15 % ± 3 % S10 TS nach DIN 4074, ohne Keilzinkung	Fichte/Tanne	40	60	1	216	5,00
	Konstruktionsholz S10 Fi/Ta nSi (PCAB/ABAL) kd. HF 15 % ± 3 % S10 TS nach DIN 4074, ohne Keilzinkung	Fichte/Tanne	40	80	1	168	5,00

	Konstruktionsholz S10 Fi/Ta nSi (PCAB/ABAL) kd. HF 15 % ± 3 % S10 TS nach DIN 4074, ohne Keilzinkung	Fichte/Tanne	40	100	1	132	5,00
	Konstruktionsholz S10 Fi/Ta nSi (PCAB/ABAL) kd. HF 15 % ± 3 % S10 TS nach DIN 4074, ohne Keilzinkung	Fichte/Tanne	60	60	1	144	5,00
	Konstruktionsholz S10 Fi/Ta nSi (PCAB/ABAL) kd. HF 15 % ± 3 % S10 TS nach DIN 4074, ohne Keilzinkung	Fichte/Tanne	60	80	1	112	5,00
	velawood UK-Glattkant Beinbrech A/B-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt/egalisiert, Kanten scharfkantig,	Fichte/Tanne	30	60	8	192	Auf Anfrage
	velawood UK-Glattkant Beinbrech A/B-Sortierung (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt/egalisiert, Kanten scharfkantig,	Fichte/Tanne	30	100	4	120	Auf Anfrage
	velawood Rahmen Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 7% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Thermofichte	42	56	4	96	Auf Anfrage
	Fassadeneckleiste (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, unbehandelt	Nordische Fichte	56	56	4	36	Auf Anfrage
	velawood Nutrahmen Beinbrech u/s selekt (PCAB) kd, HF ca. 16% gehobelt, gefast, unbehandelt, Nut 20 x 20 mm,	Nordische Fichte	40	70	4	168	Auf Anfrage

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

DURA patina Fassadenprofile		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	Dura Patina Rhombus 15° (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Lavagrau Sichtbreite ca. 55 mm	Weißtanne	21	65	4	224	4,00 / 6,00
	Dura Patina Rhombus 15° (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Kristallgrau Sichtbreite ca. 55 mm	Weißtanne	21	65	4	224	4,00 / 6,00
	Dura Patina Deckleiste (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Lavagrau	Weißtanne	21	65	4	224	4,00 / 6,00
	Dura Patina Deckleiste (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Kristallgrau	Weißtanne	21	65	4	224	4,00 / 6,00
	Dura Patina Glattkant (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Lavagrau	Weißtanne	21	116	4	112	4,00 / 6,00
	Dura Patina Glattkant (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Kristallgrau	Weißtanne	21	116	4	112	4,00 / 6,00
	Dura Patina Glattkant (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13% Premium keilgezinkt fein bandsägerau Oberfläche vorvergraut Farbton Lavagrau	Weißtanne	21	140	4	112	4,00



Dura Patina Glattkant
 (ABAL) Rift/Halbrift, kd. HF ca. 13%
 Premium keilgezinkt fein bandsägerau
 Oberfläche vorvergraut Farbton Kristallgrau

Dura Schnitt-Kantenfarbe Hydro-Stop 1,0L
 Farbton: Lavagrau

Dura Schnitt-Kantenfarbe Hydro-Stop 1,0L
 Farbton: Kristallgrau

Weißtanne 21 140 4 112 4,00

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Rauspund		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Rauspund N+F Beinbrech RS (PCAB) kd, HF ca. 16% unbehandelt, gebündelt	Nordische Fichte	24	146	5	175	Auf Anfrage
	Rauspund N+F (PCAB) technisch getrocknet unbehandelt mit Keilnut	Nordische Fichte	24	146		154	Auf Anfrage
	Rauspund N+F (PCAB) technisch getrocknet unbehandelt mit Keilnut	Euroäische Fichte	24	146		140	4,00 + 5,00
	velawood Rauspund N+F Beinbrech RS (PCAB) kd, HF ca. 16% unbehandelt, gebündelt	Nordische Fichte	27	146	4	140	Auf Anfrage
	velawood Rauspund N+F Beinbrech RS (PCAB) kd, HF ca. 16% unbehandelt, gebündelt	Nordische Fichte	30	146	4	140	Auf Anfrage

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

velawood Terrassendielen / Unterkonstr.		Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bund (Stück)	Hub (Stück)	Länge (m)
	velawood Rahmen Beinbrech u/s selekt (LAGM) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Sibirische Lärche	44	58	4	192	Auf Anfrage
	velawood UK-Rahmen Beinbrech A/B-Sortierung (LAGM) kd, HF ca. 18% gehobelt, Kanten r=3, unbehandelt	Sibirische Lärche	44	70	4	168	Auf Anfrage
	velawood Terrassendiele Beinbrech selekt (LAOC) kd, HF ca. 16% gehobelt, beidseitig fein geriffelt Kanten gefast, unbehandelt	Kanadische Lärche	27	140	3	168	Auf Anfrage
	velawood Terrassendiele Beinbrech selekt (LAOC) kd, HF ca. 16% gehobelt, beidseitig Profil Floris Kanten gefast, unbehandelt	Kanadische Lärche	27	140	3	168	Auf Anfrage
	velawood Terrassendiele Beinbrech selekt (LAOC) kd, HF ca. 16% gehobelt, beidseitig glatt Kanten gefast, unbehandelt	Kanadische Lärche	27	140	3	168	Auf Anfrage
	velawood Terrassendiele Beinbrech 1-3 selekt (PSMN) kd, HF ca. 16% 1-seitig fein geriffelt, 1-seitig genutet, Kanten gefast, unbehandelt	Europäische Douglasie	27	143	3	168	Auf Anfrage
	velawood Terrassendiele Beinbrech 1-3 selekt (PSMN) kd, HF ca. 16% gehobelt, beidseitig fein geriffelt Kanten gefast, unbehandelt	Europäische Douglasie	25	145	3	168	Auf Anfrage



velawood Terrassendiele Beinbrech 1-3 selekt
 (LADC) kd, HF ca. 16%
 gehobelt, beidseitig glatt
 Kanten gerundet, unbehandelt

Europäische Lärche 30 120 3 144 Auf Anfrage



velawood Terrassendiele Beinbrech u/s selekt
 (LAGM) kd, HF ca. 16%
 gehobelt, beidseitig fein geriffelt
 Kanten gefast, unbehandelt

Sibirische Lärche 42 120 2 128 Auf Anfrage

Verfügbare Längen finden Sie im Profi-Portal: shop.beinbrech.de

Nutzen Sie unser Profi-Portal

Dank der übersichtlichen Farbmarkierungen sehen Sie auf einen Blick, wie es um die Verfügbarkeit der Artikel an Ihrem Standort steht:

- **Grün:** Artikel ist verfügbar
- **Gelb:** Artikel ist geringfügig verfügbar
- **Rot:** Artikel ist aktuell nicht verfügbar
- **Blau:** Artikel ist ein Bestellartikel

Neuer Benutzer

Sie haben noch keine Zugangsdaten oder sind Sie Neukunde? Dann registrieren Sie sich bitte neu!

1. Füllen Sie das Registrierungsformular aus
2. Wir prüfen Ihre Anfrage und schalten den Account frei
3. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten

Bitte beachten Sie, dass das Profi-Portal ausschließlich für Geschäftskunden zur Verfügung steht. Die Freischaltung erfolgt nach einer entsprechenden Prüfung während unserer Geschäftszeiten.

[Registrieren](#)

Vorschlag Angebotstexte Lagerprogramm

Beispiel Fassadenprofil ohne Oberflächenbeschichtung:

Beschreibung / Sortierung	velawood Rhombus 25° Beinbrech selekt
Holzart	Oregon Pine
Botanisches Kürzel / Holzfeuchte	Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18%
Oberflächenbeschaffenheit	gehobelt
Längskanten Sichtseite	Kanten gerundet
Oberflächenbeschichtung	unbehandelt
Rückseite	ohne Sichtanspruch
Stärke	27 mm
Breite / Höhe	68 mm
Sichtbreite	Sichtbreite ca. 55 mm
Verfügbare Längen	nach Absprache
Befestigung	Sichtbar mittels geeigneter Schrauben
Bedarf	 m² EP GP
Velawood Kontakt:	Beinbrech GmbH & Co. KG Schwabenheimer Weg 119 D-55543 Bad Kreuznach Tele.: +49 671 795 484 Mail.: velawood@beinbrech.de

Beispiel Fassadenprofil inklusive Oberflächenbeschichtung:

Beschreibung / Sortierung	velawood Rhombus 15° Beinbrech selekt
Holzart	Oregon Pine
Botanisches Kürzel / Holzfeuchte	Kanadische Douglas Fir (PSMN) kd, HF ca. 18%
Oberflächenbeschaffenheit	sägerauoptik
Längskanten Sichtseite	Kanten gerundet
Oberflächenbeschichtung	Vorvergrauung Adler Platinum Achatgrau
Grundierung	1-fache Behandlung 4-seitig
Endbehandlung	1-fache Behandlung 3-seitig
Rückseite	ohne Sichtanspruch
Stärke	27 mm
Breite / Höhe	68 mm
Sichtbreite	Sichtbreite ca. 60 mm
Verfügbare Längen	nach Absprache
Befestigung	Sichtbar mittels geeigneter Schrauben
Bedarf	 m² EP GP
Velawood Kontakt:	Beinbrech GmbH & Co. KG Schwabenheimer Weg 119 D-55543 Bad Kreuznach Tele.: +49 671 795 484 Mail.: velawood@beinbrech.de

Hinweise zur Verwendung der Angebotstexte:

Die Angebotstexte sind allgemeine und freibleibende Vorschläge. Rechtsansprüche können aus den Vorschlägen nicht abgeleitet werden. Es sind in jedem Einzelfall neben baulichen Voraussetzungen, geltende Normen und technische Regeln zu beachten.

Wichtiger Hinweis: Die gezeigten Farbtöne dienen als Orientierung und können vom Original abweichen!