



**Für Sie an Lager ...**



## Sperrholz

Sperrholz besteht aus mindestens drei Fugenlagen, die im 90° Winkel zueinander angeordnet (gesperrt) und mittels duroplastischer Bindemittel miteinander verklebt sind. Die Platten müssen hinsichtlich der Plattendicke symmetrisch aufgebaut sein. Die Furnierdicke sollte 7 mm nicht überschreiten. Sperrholzplatten weisen eine mechanische Robustheit, sowie eine hohe Tragfähigkeit vor.

Artikelbeschreibung	Qualität	Stärke [mm]	Format [cm]
<b>Französisches Seekiefer Sperrholz</b> BFU 100, Tebodin III, CE - DIN EN 13986, DIN EN 636-2/S	III	21	250 x 125
	III	24	250 x 125
	III	30	250 x 125
	III	40	250 x 125
<b>Nadelsperrholz</b> brasilianisches Nadelsperrholz, WBP verleimt, Qual. C+/C CE gekennzeichnet	C+/C	9	250 x 125
	C+/C	12	250 x 125
	C+/C	15	250 x 125
	C+/C	18	250 x 125
	C+/C	20	250 x 125
	C+/C	24	250 x 125
	C+/C	28	250 x 125
<b>Fichten Sperrholz II/III</b> finnisches Fichtensperrholz WISA, BFU 100, DIN EN 636-2/S, CE gekennzeichnet	II/III	12	250 x 125
	II/III	15	250 x 125
	II/III	18	250 x 125
	II/III	21	250 x 125
	II/III	24	250 x 125
<b>Fichten Sperrholz III/III</b> finnisches Fichtensperrholz WISA, BFU 100, DIN EN 636-2/S, CE gekennzeichnet	III/III	12	250 x 125
	III/III	15	250 x 125
	III/III	18	250 x 125
	III/III	21	250 x 125
	III/III	24	250 x 125
	III/III	27	250 x 125

Beinbrech GmbH & Co. KG  
Schwabenheimer Weg 119  
55543 Bad Kreuznach

**Holz Konstruktiv**  
Tel.: +49 671 / 795 - 415  
Fax: +49 671 / 795 - 915  
holz.konstruktiv@beinbrech.de



**Unser Frühbucher-Service für Sie:**

**Materialabholung am Standort Bad Kreuznach**

Montag bis Freitag 6:30 - 18:00  
Samstag 7:30 - 13:00

**Öffnungszeiten**

Montag bis Freitag 7:30 - 18:00  
Samstag 7:30 - 13:00

**Innen-Außenausstellung**

- außerhalb unserer Öffnungszeiten -  
an Wochenenden / keine Beratung / kein Verkauf  
Samstag 13:00 - 16:00  
Sonntag 10:30 - 16:00