



## Für Sie an Lager ...

**STEICO**  
Das Naturbausystem



Alle STEICO Produkte zeichnen sich durch hohe Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit aus, weil bei ihrer Herstellung die Schonung von Ressourcen im Vordergrund steht. Die natürlichen Materialien, aus denen sie bestehen, tragen nicht nur maßgeblich zur Langlebigkeit der Konstruktion bei, sondern erhöhen auch deutlich das Wohlbefinden innerhalb des Gebäudes.

STEICO bietet für fast alle Anwendungsbereiche im Holz- und Massivbau das passende Produkt.

Artikelbeschreibung	Abmessung [mm]	Dicke [mm]	Palette	Palette [Stück]
<b>Unterdeck- und Wandbauplatte</b>				
<b>STEICOuniversal</b> (WLG 048, naturharzgebundene Unterdach- und Wandplatten nach DIN 13171, Diffusionsoffene Unterdeckung, rundum Nut + Feder Verbindung)	2230 x 600 mm	22 mm	139,152 m <sup>2</sup>	104 Stück
	2230 x 600 mm	35 mm	85,632 m <sup>2</sup>	64 Stück
<b>STEICOspecial dry</b> (WLG 040 diffusionsoffene Unterdeckplatte nach DIN EN 13171, rundum Nut + Feder Verbindung)	1880 x 600 mm	120 mm	20,304 m <sup>2</sup>	18 Stück
	1880 x 600 mm	140 mm	18,048 m <sup>2</sup>	16 Stück
<b>STEICOuniversal dry</b> (WLG 045 bis 40 mm, WLG 043 ab 52 mm, naturharzgebundene Unterdach- und Wandplatten nach DIN 13171, Diffusionsoffene Unterdeckung, rundum Nut + Feder Verbindung)	2230 x 600 mm	35 mm	85,632 m <sup>2</sup>	64 Stück
	1880 x 600 mm	60 mm	42,864 m <sup>2</sup>	38 Stück
	1880 x 600 mm	80 mm	31,584 m <sup>2</sup>	28 Stück
	1880 x 600 mm	100 mm	24,816 m <sup>2</sup>	22 Stück
<b>Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für WDVS</b>				
<b>STEICOprotect</b> (WLG 048 Putzträgerplatten DIN EN 13171, rundum Nut + Feder Verbindung)	1325 x 600 mm (H)	40 mm	44,52 m <sup>2</sup>	56 Stück
	1325 x 600 mm (H)	60 mm	30,21 m <sup>2</sup>	38 Stück
	1325 x 600 mm (M)	80 mm	22,26 m <sup>2</sup>	28 Stück
<b>STEICOprotect Laibung</b> (Putzträgerplatten, DIN EN 13171, ausschließlich für Detailausbildungen und Fensterlaibungen, stumpf)	1350 x 500 mm	20 mm	75,60 m <sup>2</sup>	112 Stück
<b>Innendämmung aus Holzfasern</b>				
<b>STEICOinternal</b> (Holzfaserdämmplatte, WLG 038, mit N+F, DIN EN 13171, Innenseitige Dämmung von Aussenwänden)	1200 x 380 mm	40 mm 60 mm	38,3 m <sup>2</sup> 25,992 m <sup>2</sup>	84 Stück 57 Stück

### Beinbrech GmbH & Co. KG

Holz Konstruktiv  
Tel.: +49 671 / 795 - 415  
Fax: +49 671 / 795 - 915  
Mail: [holz.konstruktiv@beinbrech.de](mailto:holz.konstruktiv@beinbrech.de)  
[www.beinbrech.de](http://www.beinbrech.de)

Schwabenheimer Weg 119  
55543 Bad Kreuznach  
Tel.: +49 671 795-0  
Fax: +49 671 795-900

Westtangente  
55566 Bad Sobernheim  
Tel.: +49 6751 9310-0  
Fax: +49 6751 9310-10

Am Sägewerk 25 - 31  
55124 Mainz  
Tel.: +49 6131 21069-11  
Fax: +49 6131 21069-10

An der B 420  
55590 Meisenheim  
Tel.: +49 6753 3687  
Fax: +49 6753 3612

Am Stutzenwald 8  
66877 Ramstein  
Tel.: +49 6371 9813-0  
Fax: +49 6371 9813-50

**Für Sie an Lager ...**


**STEICO**  
 Das Naturbausystem

Artikelbeschreibung	Abmessung [mm]	Dicke [mm]	Palette	Palette [Stück]
<b>Standard Holzfaser - Dämmplatte</b>				
<b>STEICOisorel</b> (Natur hell, WLG 050, stumpf, DIN EN 13986, für Bodensysteme)	2500 x 1200 mm	10 mm	342 m <sup>2</sup>	114 Stück
	2500 x 1200 mm	12 mm	285 m <sup>2</sup>	95 Stück
	2500 x 1200 mm	19 mm	180 m <sup>2</sup>	60 Stück
<b>STEICOtherm</b> (stabile Wärmedämmung, WLG 038, stumpf, hohe Druckfestigkeit)	1350 x 600 mm	40 mm	45,36 m <sup>2</sup>	56 Stück
	1350 x 600 mm	60 mm	30,78 m <sup>2</sup>	38 Stück
	1350 x 600 mm	80 mm	22,68 m <sup>2</sup>	28 Stück
	1350 x 600 mm	100 mm	17,82 m <sup>2</sup>	22 Stück
<b>Dämmung Boden</b>				
<b>STEICObase</b> (Fußbodendämmung, WLG 048, stumpf, besonders druckfest, für Nass- und Trockenstrichsysteme)	1350 x 600 mm	20 mm	90,32 m <sup>2</sup>	112 Stück
	1350 x 600 mm	40 mm	45,36 m <sup>2</sup>	56 Stück
	1350 x 600 mm	60 mm	30,78 m <sup>2</sup>	38 Stück
<b>STEICOfloor</b> (Wärme- und Trittschalldämmung, WLG 038, mit N+F)	1200 x 380 mm	40 mm	38,304 m <sup>2</sup>	84 Stück
<b>STEICOfloor</b> Verlegeleiste (Deckbreite 50 mm, mit N+F, Bedarf ca. 1,3 Stück/m <sup>2</sup> )	Länge: 2,00 m	35 mm	90 m	45 Stück
<b>STEICOtherm SD</b> (Trittschalldämmung, WLG 038, stumpf)	1350 x 600 mm	30 mm	59,94 m <sup>2</sup>	74 Stück
<b>STEICOunderfloor</b> (Parkett- und Laminatbodenunterlage, WLG 070, stumpf, hohe Raumklangverbesserung)	790 x 590 mm	5 mm	181,779 m <sup>2</sup>	390 Stück
<b>Holzfaser-Einblasdämmung</b>				
<b>STEICOzell</b> (Holzfaser Dämmflocken, WLS 040, diffusionsoffen, atmungsaktiv, Verbrauch: ca. 45 kg/cbm)	—	—	315 kg (15 kg / Stück)	21 Stück
<b>STEICOfloc</b> (Zellulose Dämmflocken, WLG 038, diffusionsoffen)	—	—	315 kg (15 kg / Stück)	21 Stück

**Beinbrech GmbH & Co. KG**
**Holz Konstruktiv**  
 Tel.: +49 671 / 795 - 415

 Fax: +49 671 / 795 - 915  
 Mail: holz.konstruktiv@beinbrech.de  
 www.beinbrech.de

 Schwabenheimer Weg 119  
 55543 Bad Kreuznach  
 Tel.: +49 671 795-0  
 Fax: +49 671 795-900

 Westtangente  
 55566 Bad Sobernheim  
 Tel.: +49 6751 9310-0  
 Fax: +49 6751 9310-10

 Am Sägewerk 25 - 31  
 55124 Mainz  
 Tel.: +49 6131 21069-11  
 Fax: +49 6131 21069-10

 An der B 420  
 55590 Meisenheim  
 Tel.: +49 6753 3687  
 Fax: +49 6753 3612

 Am Stutzenwald 8  
 66877 Ramstein  
 Tel.: +49 6371 9813-0  
 Fax: +49 6371 9813-50

**Für Sie an Lager ...**

Artikelbeschreibung	Abmessung [mm]	Dicke [m]	Palette	Palette [Stück]
<b>Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen</b>				
<b>STEICOflex</b> (flexible Holzfaser-Dämmplatte, WLG 036, stumpf, DIN EN 13171, Rohdichte: ca. 50kg/cbm)	1220 x 575 mm	30 mm	112,24 m <sup>2</sup>	160 Stück
	1220 x 575 mm	40 mm	84,18 m <sup>2</sup>	120 Stück
	1220 x 575 mm	50 mm	63,135 m <sup>2</sup>	90 Stück
	1220 x 575 mm	60 mm	56,12 m <sup>2</sup>	80 Stück
	1220 x 575 mm	80 mm	42,09 m <sup>2</sup>	60 Stück
	1220 x 575 mm	100 mm	33,672 m <sup>2</sup>	48 Stück
	1220 x 575 mm	120 mm	28,06 m <sup>2</sup>	40 Stück
	1220 x 575 mm	140 mm	22,448 m <sup>2</sup>	32 Stück
	1220 x 575 mm	160 mm	21,045 m <sup>2</sup>	30 Stück
	1220 x 575 mm	180 mm	16,836 m <sup>2</sup>	24 Stück
	1220 x 575 mm	200 mm	16,836 m <sup>2</sup>	24 Stück
	1220 x 575 mm	220 mm	14,030 m <sup>2</sup>	20 Stück
	1220 x 575 mm	240 mm	14,030 m <sup>2</sup>	20 Stück

Artikelbeschreibung	Abmessung [mm]	Länge [m]	Palette
<b>Trägersystem für Dach, Decke und Wand</b>			
<b>STEICOjoist</b>	60 x 160 mm	13 m	33 Stück
	60 x 200 mm	13 m	33 Stück
	60 x 240 mm	9m,13m	je 33 Stück
	60 x 280 mm	9 m,13 m	je 33 Stück
	60 x 300 mm	9 m,13 m	je 33 Stück
	60 x 360 mm	9 m,13 m	je 33 Stück
	60 x 400 mm	9 m,13 m	je 33 Stück
	90 x 300 mm	13 m	23 Stück
	90 x 360 mm	13 m	23 Stück
	90 x 400 mm	13 m	23 Stück

**Beinbrech GmbH & Co. KG**
**Holz Konstruktiv**  
 Tel.: +49 671 / 795 - 415

 Fax: +49 671 / 795 - 915  
 Mail: holz.konstruktiv@beinbrech.de  
 www.beinbrech.de

 Schwabenheimer Weg 119  
 55543 Bad Kreuznach  
 Tel.: +49 671 795-0  
 Fax: +49 671 795-900

 Westtangente  
 55566 Bad Sobernheim  
 Tel.: +49 6751 9310-0  
 Fax: +49 6751 9310-10

 Am Sägewerk 25 - 31  
 55124 Mainz  
 Tel.: +49 6131 21069-11  
 Fax: +49 6131 21069-10

 An der B 420  
 55590 Meisenheim  
 Tel.: +49 6753 3687  
 Fax: +49 6753 3612

 Am Stutzenwald 8  
 66877 Ramstein  
 Tel.: +49 6371 9813-0  
 Fax: +49 6371 9813-50



**Für Sie an Lager ...**



Steico Zubehör	Gebindegröße	Breite	VPE
<b>STEICOmultipape (F)</b> (Klebeband mit Spezialfolie)	1 Rolle = 25 m	60 mm	10 Rollen / Karton
	1 Rolle = 25 m	100 mm	6 Rollen / Karton
<b>STEICOmultipape (P)</b> (Klebeband mit Kraftpapierträger)	1 Rolle = 40 m	60 mm	10 Rollen / Karton
<b>STEICOmultipape UDB</b> (selbstklebend, SD-Wert $\leq 0,02$ m hoch diffusionsoffene Luftdichtungsbahn, ideal für die Dachsanierung von außen)	1 Rolle = 50m	1,50 m	20 Rollen / Karton
<b>STEICOmultipape Primer</b> (Haftgrundverbesserung bei porösem Untergrund)	1000 g	—	6 Flaschen / Karton
<b>STEICOmultipape fill</b> (Fugendicht)	310 ml	—	12 Kartuschen / Karton
<b>STEICOmultipape membra 5</b> (regensichernde Dampfbremsebahn)	1 Rolle = 50 m	1,50 m	10 Rollen / Karton
<b>STEICOmultipape connect</b> (dauerelastische Klebe-Dichtmasse)	310 ml	—	12 Kartuschen / Karton
<b>STEICOmultipape cover 5</b> (begehbare, regensichernde Dampfbremsebahn)	1 Rolle = 50 m	1,50 m	20 Rollen / Palette
<b>STEICOmultipape renova</b> (feuchtevariable Dampfbremsebahn)	1 Rolle = 50 m	1,50 m	20 Rollen / Palette
	1 Rolle = 50 m	3,00 m	20 Rollen / Palette
<b>STEICOfix</b> (Holzfaser - Dämmkeil für Fensterbänke)	Länge = 1350 mm	140 mm / 20 mm (Dicke)	25 Stück / Paket

ZUBEHÖR FÜR HOLZFASER

Artikel	Abmessung	Information	VPE
<b>PROTEKTOR Alu-Sockelprofil</b> Aluminium 0,6 mm	40 x 2500 mm	—	
	60 x 2500 mm	—	
	80 x 2500 mm	—	
<b>KNAUF Schraubdübel für Holz- und Plattenwerkstoffe</b> Verankerungstiefe: 30 mm	80 mm für Dämmstärke 50 mm	Typ H	100 Stück / Paket
	100 mm für Dämmstärke 70 mm	Typ H	100 Stück / Paket
	120 mm für Dämmstärke 90 mm	Typ H	100 Stück / Paket
	140 mm für Dämmstärke 110 mm		100 Stück / Paket
<b>HAUBOLD Druckluftklammergerät</b> PN 29130	—	Leihgerät	
<b>HAUBOLD Klammern,</b> C RF geh. W-Nr. 1.4301/Edelstahl, bauamtlich zugelassen, Bedarf: ca. 16 St./m <sup>2</sup>	75 mm für Plattenstärke 40 mm	—	2.160 Stück / Paket
	100 mm für Plattenstärke 60 mm	—	1.600 Stück / Paket
	110 mm für Plattenstärke 80 mm	—	1.600 Stück / Paket
	130 mm für Plattenstärke 100 mm	—	1.280 Stück / Paket
<b>HOLZFASER-VERSCHLUSSSTOPFEN</b> (für sicheren Verschluss von Steico zell und flocc Einblasöffnungen)	104 / 106 mm	35 mm	60 Stück / Karton
	120 / 122 mm	35 mm	50 Stück / Karton

Beinbrech GmbH & Co. KG

Holz Konstruktiv  
Tel.: +49 671 / 795 - 415  
Fax: +49 671 / 795 - 915  
Mail: holz.konstruktiv@beinbrech.de  
www.beinbrech.de

Schwabenheimer Weg 119  
55543 Bad Kreuznach  
Tel.: +49 671 795-0  
Fax: +49 671 795-900

Westtangente  
55566 Bad Sobernheim  
Tel.: +49 6751 9310-0  
Fax: +49 6751 9310-10

Am Sägewerk 25 - 31  
55124 Mainz  
Tel.: +49 6131 21069-11  
Fax: +49 6131 21069-10

An der B 420  
55590 Meisenheim  
Tel.: +49 6753 3687  
Fax: +49 6753 3612

Am Stutzenwald 8  
66877 Ramstein  
Tel.: +49 6371 9813-0  
Fax: +49 6371 9813-50