

# EQUITONE TEXTURA BASIC PANEL

## BAUPLATTE FARBIG DECKEND BESCHICHTET\*

**Tafelformat:** 1280x2530 mm (mit Stanzkante)  
**Nutzformat:** 1250x2500mm  
**Besäumung:** allseitig 15 mm

**Luko:** ja  
**Materialstärke:** 8mm  
**Gewicht:** 15,7 kg/m<sup>2</sup>



Equitone Textura Basic Panel

\*im Gieß-Walzverfahren  
mit bauaufsichtlicher Zulassung – ETA 18/0955


## FARB BESCHICHTUNG:



TEXTURA BP ANTHRAZIT (ähnlich RAL 7016)  
Grundträger anthrazit  
2530 x 1280 x 08  
Art.Nr.: 310862



TEXTURA BP GRAU (ähnlich RAL 7047)  
Grundträger anthrazit  
2530 x 1280 x 08  
Art.Nr.: 310864



TEXTURA BP WEISS (ähnlich RAL9003)  
Grundträger reinweiß  
2530 x 1280 x 08  
Art.Nr.: 310863

Keine weiteren Farben.

- A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)
- form- und witterungsbeständig
- lichtecht und UV-stabil
- frostbeständig
- hagelschlaggeprüft
- Befestigung sichtbar möglich vorrangig geschraubt auf Holz-UK
- schlagregensicher (bei Einhaltung der Verlegevorschriften)
- erhöhte Schalldämmung in der Gesamtkonstruktion als VHF
- neutral gegenüber elektromagnetischen Wellen und Strahlungen
- resistent gegen viele lebende Organismen (Pilze, Bakterien, Insekten, etc.)
- Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 recyclebar gem. Umwelt-Produktdeklaration



## Hinweise

**Palettierung:** VDFZ Pfandpalette, 30Tafeln pro Palette

Technische Vorgaben siehe Planung & Anwendung Equitone Fassadentafeln Ausgabe 08/2021

In der aktuellen Etex Gesamtpreisliste 2024 finden Sie Allgemeine Hinweise auf Seite 4, Serviceleistungen auf Seite 5 sowie die AGBs auf Seite 106/107

## Befestigungselemente für Fassadentafeln auf Holz-Unterkonstruktion

	Für Tafeldicke (mm)	Bezeichnung	Maße (mm)	Verpackungseinheit	Gewicht pro Verpackungseinheit	Memo-Code (Im Memo-Code ist... mit der Farbcodierung zu ersetzen)	Standardfarben  Verfügbarkeit
<b>UNI-SCHRAUBE</b>							
	8	UNI-Schraube mit Bohrspitze, Innen- vielkant T20, Kopf Ø 15 mm, Edelstahl, farbig beschichtet oder blank	5,5 x 40	250 Stück	1,64 kg	EZSB__-40	<b>S</b>
	8	EPDM Band, schwarz, Dicke 1 mm	130	20 m/Rolle	3,20 kg	EZFE130	<b>S</b>
			110	20 m/Rolle	2,44 kg	EZFE110	<b>S</b>
			70	20 m/Rolle	1,55 kg	EZFE70	<b>S</b>

## Werkzeuge

	Ø (mm)	Material	Verpackungs- einheit	Gewicht pro Verpackungseinheit	Memo-Code	Verfügbarkeit
--	-----------	----------	-------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------

### STICHSÄGEBLATT T 141 HM



	-	hartmetallbestückt	3 Stück	0,10 kg	FZWSBT141	<b>S</b>
--	---	--------------------	---------	---------	-----------	----------

### KREISSÄGEBLATT DIAMASTER



Kreisbohrer Diamaster 160, 160 x 3,2/2,4 x 20, Z4, empfohlene Geschwindigkeit 4.000 U/min						
160	diamantbestückt	1 Stück	0,25 kg	FZWKSE-160	<b>S</b>	
Kreisbohrer Diamaster 190, 190 x 3,2/2,4 x 30, Z4, empfohlene Geschwindigkeit 3.200 U/min						
190	diamantbestückt	1 Stück	0,40 kg	FZWKSE-190	<b>S</b>	
Kreisbohrer Diamaster 225, 225 x 3,2/2,4 x 30, Z6*, empfohlene Geschwindigkeit 2.800 U/min						
225	diamantbestückt	1 Stück	0,60 kg	FZWKSE-225	<b>S</b>	
Kreisbohrer Diamaster 300, 300 x 3,2/2,4 x 30, Z8*, empfohlene Geschwindigkeit 2.000 U/min						
300	diamantbestückt	1 Stück	1,20 kg	FZWKSE-300	<b>S</b>	
* Nebenlöcher: 2 St.; Ø 10 mm; cc-d 60 mm						

### SPEZIALBOHRER



Spezialbohrer für Befestigung mit UNI-Schraube						
7,0	VHM	1 Stück	0,05 kg	FZWBO-7	<b>S</b>	

#### Hinweise

Schneid- und Bohranleitung erhalten Sie im Downloadbereich unter [www.equitone.de](http://www.equitone.de).  
Edelstahlpreise unterliegen starken Schwankungen, sodass Preisanpassungen im Jahresverlauf nicht ausgeschlossen werden können.

Werkzeug siehe aktuelle Preisliste.

#### Verfügbarkeit

**S** Standardlagerartikel

Etex Germany Exteriors GmbH  
Dyckerhoffstraße 95–105  
D-59269 Beckum  
Telefon: +49 25 25 69 555

**EQUITONE**  
E-Mail: [info.germany@equitone.com](mailto:info.germany@equitone.com)  
[www.equitone.de](http://www.equitone.de)

**CEDRAL**  
E-Mail: [info.germany@cedral.world](mailto:info.germany@cedral.world)  
[www.cedral.world](http://www.cedral.world)